

--- ハードディスクトレイの安全な取り外し方 ---

ハードディスクをトレイに取り付ける前に必ずお読み下さい

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

ハードディスクを取り付ける際に以下の点をご注意頂き、正しい取り扱いをお願い致します。

- 1)トレイ前面の鍵付き固定レバーのロックが外れていることをご確認ください。写真1と2参照
出荷時ではロックが外れた状態になっておりますが、今一度ご確認ください。



写真1 (ロックが外れている状態)



写真2 (ロックが掛かっている状態)

- 2) もし、トレイ前面の鍵付きの固定レバーがロックされている状態でしたら、本製品に付属しておりますトレイ用の鍵を使い、ロックを解除して下さい。写真3と4参照

鍵を鍵穴に合わせ、鍵を少し奥に押したまま、時計回りに回して下さい。

内部の固定フックが右に回り、ロックが解除されます。



写真3 (トレイ用の鍵を取り付けます)



写真4 (ロックが解除されている状態)

- 3) ロックが外れている事が確認できましたら、指を掛け、手前に軽く回せば固定レバーが外れます。

写真5と6参照



写真5 (指先をトレイレバーの右側手前に掛けます)



写真6 (手前に軽く力を加えてレバーを外します)

ロックされた状態で無理やりレバーを回したり、引っ張ったりしますとレバーが破損してしまいますので必ずロックを外してからレバーを外してください。その際に生じたトレイレバーの破損につきましては、一切の責任を負い兼ねます。また、保障期間内であっても有償修理となりますので、予めご了承願います。

正規代理店: ユーエーシー株式会社 <http://www.uac.co.jp>